



Vzduchové filtry F7-405

s pracovním tlakem 16 bar

- série originálních vzduchových filtrů jako značkové řešení ke kompresorům, sušičkám a dalším produktům značky MARK
- určeno pro efektivní odstranění pevných nečistot, zbytkové vody a oleje ze stlačeného vzduchu
- tělo z hliníkového odlitku s anodizovaným povrchem z obou stran
- odpouštění kondenzátu: stupně G-C-P - plovákový odpouštěč, stupně V-S-D - ruční odpouštění
- maximální pracovní tlak 16 bar, provozní teplota +1 až 66 °C (stupeň V pouze do +35 °C)
- doporučované intervaly výměny vložek (podle toho, co nastane dříve):
 - stupně S, D - každých 4000 MH provozu, 1 rok nebo tlakový spád >350 mbar
 - stupně G, C, P - každých 4000 MH provozu nebo 1 rok
 - stupeň V - každých 1000 MH provozu nebo 1 rok



Vzduchové filtry F7-405										
Obj. č.	Připojení	Tlak (bar)	Průtok při 7 bar		Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Filtrační vložka
			Nm ³ /h	l/min	A	B	C	D		
F...7-38	3/8"	16	43	720	90	21	228	75	1,0	F...7-V
F...15-12	1/2"	16	90	1 500	90	21	228	75	1,1	F...15-V
F...21-12	1/2"	16	126	2 100	90	21	283	75	1,3	F...21-V
F...30-34	3/4"	16	180	3 000	110	27,5	303	75	1,9	F...30-V
F...30-10	1"	16	180	3 000	110	27,5	303	75	1,9	F...30-V
F...48-10	1"	16	288	4 800	110	27,5	343	75	2,1	F...48-V
F...84-15	1 1/2"	16	504	8 400	140	34	449	100	4,2	F...84-V
F...114-15	1 1/2"	16	684	11 400	140	34	532	100	4,5	F...114-V
F...156-15	1 1/2"	16	936	15 600	140	34	532	100	4,6	F...156-V
F...216-20	2"	16	1 296	21 600	179	50	618	150	6,9	F...216-V
F...216-25	2 1/2"	16	1 296	21 600	179	50	618	150	6,9	F...216-V
F...315-30	3"	16	1 890	31 500	210	57	720	200	11,0	F...315-V
F...405-30	3"	16	2 430	40 500	210	57	890	200	12,6	F...405-V

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor - obraťte se na nás!

Důležité: při objednání filtru doplňte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň podle přehledu na předchozí straně místo symbolu tří teček (...); např. F7-38 pro filtrační stupeň G.

Při objednání filtrační vložky doplňte písmenné kódy P, SG (shodná vložka pro stupně S a G), DC (shodná vložka pro stupně D a C) nebo V.



Indikace zanešení vložky - pro filtry Mark F7-405		
Obj. č.	Popis	Pro modely
FDPI	indikátor diferenčního tlaku	všechny
FDPG	diferenční manometr	všechny
FCNO	kontakt diferenčního manometru, s funkcí NO	všechny
FCNC	kontakt diferenčního manometru, s funkcí NC	všechny



Příslušenství pro upevnění - pro filtry Mark F7-405		
Obj. č.	Popis	Pro modely
FCK-7-21	spojovací sada	F7 až F21
FCK-30-48	spojovací sada	F30 až F48
FCK-84-156	spojovací sada	F84 až F156
FCK-216	spojovací sada	F216
FCK-315-405	spojovací sada	F315 až F405
FWK-7-21	sada pro montáž na zeď	F7 až F21
FWK-30-48	sada pro montáž na zeď	F30 až F48
FWK-84-156	sada pro montáž na zeď	F84 až F156
FWK-216	sada pro montáž na zeď	F216
FWK-315-405	sada pro montáž na zeď	F315 až F405



Odpouštění kondenzátu - pro filtry Mark F7-405			
Obj. č.	Popis	Stupně	Pro modely
FADK	sada automatického odpouštění	C-G-P	všechny
FMDK	sada manuálního odpouštění	D-S-V	všechny