PŘÍKLEPOVÉ UTAHOVÁKY 3/4"

NC-6210/NC-6220

s dvojitým kladívkovým příklepem

LEHČÍ O 76 % než běžné modely
HMOTNOST POUZE 2,55 kg

Pozn.: model NC-6220 je vybaven prodlouženým hřídelem

NC-6215

s novým dvojitým kladívkovým příklepem

NC-6216

s novým dvojitým kladívkovým příklepem

NC-6236

s dvojitým kladívkovým příklepem

NC-0615 M0

sada utahováku 3/4" s nástavci

- 1 ks 3/4" utahováku NC-6113
- 7 ks nástavců standardní délky 26, 27, 29, 30, 32, 36, 38 mm
- 1 ks prodlužovací nástavec 178 mm
- 1 ks univerzální spojka
- 2 ks imbusový klíč 4 a 5 mm
- 1 ks o-kroužek a kolík
- 1 ks mini olejovač 1/4" vnitřní/vnější
- 1 ks 1/4" vsuvka pro připojení vzduchu

	Upínání	Velikost šroubu mm	Rozsah momentu Nm	Maximální moment Nm	Otáčky na prázdno min^{-1}	Průměrná spotřeba vzduchu l/min	Pracovní tlak bar	Celková délka mm	Hmotnost kg	Hadice mm	Hlučnost dle EN ISO 15744 dB(A)	Vibrace m/s^2
NC-6210	3/4"	19	244-810	1 017	7 500	127	6.3	170	2.55	10	87.0	4.5
NC-6220	3/4"	19	244-810	1 017	7 500	127	6.3	193	2.85	10	87.0	4.5
NC-6215	3/4"	25	244-810	1 220	6 500	198	6.3	234	4.50	13	91.5	10.8
NC-6113*	3/4"	25	203-814	1 153	4 500	198	6.3	252	4.60	13	94.3	7.2
NC-6236	3/4"	25	271-1 220	1 627	7 500	155	6.3	171	2.68	10	87.0	4.5
NC-6216	3/4"	27	271-1 356	1 627	6 000	170	6.3	235	4.10	13	91.2	5.0

* model NC-6113 nelze dodat samostatně; je k dodání pouze v sadě NC-0615M0